

TerraTec

512i digital

4 Channel Sound Card



SoundSystem 512i digital – 4 Channel Sound Card

Das SoundSystem 512i digital ist das „Rundum-Glückchpaket“ für den ambitionierten Einsteiger. Ob aktuelle Spiele, Musikbearbeitung, MP3 Wiedergabe oder aber die Weiterleitung von DVD- Audioformaten an externe Dolby-Digital Decoder, die 512i digital bietet für jede Anwendung die entsprechenden Ausstattungsmerkmale.

Gleich 4 Lautsprecher lassen sich an die Karte anschliessen und zusammen mit der integrierten Q3D®-Software, inklusive EAX-, A3D- und DirectSound 3D- Unterstützung, tauchen Sie direkt und ohne Umweg in virtuelle Soundlandschaften ein – was nicht zuletzt die Herzen der Gamergemeinde höher schlagen lässt.

Ein weiteres Highlight der Karte ist ohne Zweifel der optische Digitalausgang, mit dessen Hilfe Sie Ihre kostbaren Aufnahmen verlustfrei mit einer Abtastrate von 48KHz auf externe Geräte wie MiniDisc- oder DAT-Recorder übertragen können. Aber auch Aufnahmen mit „CD-üblichen“ 44,1KHz bleiben nicht aussen vor und lassen sich Dank eingebauter Abtastatenkonvertierung (SRC) ohne weitere Zwischenschritte über die Digitalchnittstelle wiedergeben. Im übrigen besitzt die Digitalchnittstelle die Fähigkeit AC3- oder DTS- Audiodaten von einem Software- DVD Player an externe Decoder zu leiten.

Das SoundSystem 512i digital eignet sich aber auch hervorragend zum Musizieren – so erhalten Sie mit dem beiliegenden Software S-YXG50 aus dem Hause YAMAHA® einen waschechten Wavetable-Synthesizer mit bis zu 128 Stimmen, der sich mit Hilfe der integrierten MIDI- Schnittstelle und des schnellen DirectSound Treibers der Karte praktisch live spielen lässt. Der extrem gute Signal-Rauschabstand ermöglicht Audiobearbeitung auf höchstem Niveau, wobei zahlreiche Aufnahmequellen zur Verfügung stehen. Neben jeweils einem Anschluss für CD-Audio, AUX und TAD für PC-interne Geräte, steht selbstverständlich ein Line- sowie ein Mikrofon- Eingang für die Verbindung zur Aussenwelt bereit. Damit auch ein Kopfhörer mit ausreichend druckvollem Sound betrieben werden kann, lässt sich dem Line-Out „Front“ ein entsprechender Verstärker auf der Karte zuschalten.

Sämtliche ein- wie ausgehenden Signale treffen im karteneigenen und leicht durchschaubaren ControlPanel zusammen, von wo aus bequem alle notwendigen Einstellungen vorgenommen werden können.

Mit der beiliegenden Software starten Sie gleich durch. Erstellen und bearbeiten Sie zum Beispiel mit Musicmatch Jukebox MP3-Dateien oder arrangieren Sie professionell mit dem Audio-/MIDI- Sequenzer Logic Fun von Emagic Ihre eigenen Songs. Treiberunterstützung für Windows 95/98, NT4, ME und Windows 2000 sind ebenso im Lieferumfang enthalten wie 24 Monate Garantie, Telefon- und E-Mail-Support und direkter Hardwareaustausch bei TerraTec im Falle eines Falles.

TerraTec

512i digital

4 Channel Sound Card



Technische Details:

Kompatibilität.

- DirectSound / 3D
- A3D 1.0*
- EAX 1.0*
- General MIDI (GM)
- MPU-401
- SoundBlaster / Pro
- AC'97
- PC 99
- PCI Spezifikation Rev. 2.1
- PCI Bus Power Management Interface Spezifikation 1.0

Digital Audio.

- Enhanced Full Duplex bei Aufnahme & Wiedergabe (mono/stereo)
- Aufnahme und Wiedergabe aller Audioquellen

Wavetable Synthesizer.

- YAMAHA® S-YXG50 SoftSynthesizer
- 676 Sounds und 21 Drum-Kits
- 3 Effekte (Reverb, Chorus und Variation)
- Bis zu 128 Stimmen

Audio Mixer.

- Individuelle Lautstärkeregelung aller Audioquellen

MIDI/Joystick Interface.

- Analoges / Digitales Joystick Interface
- MPU-401 kompatibel (UART Mode)
- SoundBlaster kompatibles MIDI Interface

Externe Anschlüsse.

- Digital-Ausgang, optisch, 48kHz (TOS-Link)
- 2 Line-Ausgänge, stereo (3,5 mm)
- Line-Eingang, stereo (3,5 mm)
- Mikrophon-Eingang, mono (3,5 mm)
- MIDI/Joystick Interface (IBM 15 pol. Sub-D)

Onboard Anschlüsse.

- CD-Audio-Eingang, stereo (MPC3)
- Aux In, stereo (MPC3)
- TAD I/O

* powered by Q3D.

Verstärker.

- Kopfhörer-Verstärker, 2 x 60mW

Treiber.

- MS-DOS 7.0
- Windows 95/98/ME
- Windows NT 4.0
- Windows 2000

ControlPanel

- Windows 95/98/ME
- Windows 2000

Software.

- Musicmatch Jukebox
- Emagic Logic Fun
- Free- & Shareware

Systemanforderungen.

- Ein freier PCI 2.1 kompatibler PCI-Steckplatz
- Intel Pentium II oder AMD K6 II 500 oder höher
- 32MB Hauptspeicher
- Bildschirmauflösung mind. 800 x 600, 16-bit Farbtiefe
- CD-ROM-Laufwerk
- 50MB freier Festplattenplatz
- Windows 95/98/ME mit DirectX 5.0 oder höher, oder Windows NT 4.0 mit ServicePack3 oder höher, oder Windows 2000

Art.Nr.: 1371

EAN-Code: 4017273613734

Garantiezeit: 24 Monate